

UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et fiables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme d'une, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq fillales distinctes de Dunavox (GB. ES, IT, BNL, DE) – boutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service acrès-vente.

DUNAVOX Kft., Hungary, Hongrie 2151 Fót, Fehérkő utca 8/B Phone: +38 27 594 054 - Email: info@dunavox.com DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34
Phone: +49 8781 2014130 - Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., Pays-Bas Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht Phone: +31 0 307430230 , WhatsApp: +31 6 15444081 Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l, Italia 31031 Caerano di San Marco Phone: +39 0423 650022 - Email: info@dunavox.it DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX Phone: 01244 681 369 - Email: sales.gb@dunavox.com DUNAVOXIberia sl, Espagne

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª Phone: +34 938 700 895 - Email: iberia@dunavox.com DUNAVOX Slovénie Poland BTeam, Pologne

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506 Email: kontakt.polska@dunavox.com

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

ENOSTORE FRANCE 5 ter rue d'Arsonval, 75015 Paris, France Karine Morin Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28 Email: karine.morin@enostore.fr www.enostore.fr



WINNER 2020 THE BEST LUXURY WINE FRIDGE THE WORLD


LES ATOUTS DE DUNAVOX

ZONES DE TEMPÉRATURE Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement ; une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine



PUSH-TO-OPEN

oucement la porte pour accéder aux bouteilles à en accord avec la tendance des cuisines sans



VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit être mainter produit par le compresseur est expulsé frais est aspiré de l'autre côté via un er silencieux qui permettent à la cave à vi correctement. Si une plinthe est installé gagée. L'air chaud côté et l'air plus le de ventilateurs même pour assurer haleur proche de la du réfrigérateur,



SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serura edeurisde pour enfants empéche l'accès non autorisé au contienu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial. Toutes les carves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont l'intréea avec deux diss.



POIGNEE DE PORTE
Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

s ventilation intégrée non seulement remplit une fonction sentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue ussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou conduits externes. Cela permet de préserver les lignes



ÉCLAIRAGE MULTI-LED

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



PORTE À POIGNÉE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



LES ATOUTS DE DUNAVOX

ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



VISUALISATION DES ÉTIQUETTES
Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance
optimale entre les deagnes s'adapte confratablement aux bouteilles de
champagne et de Prosecco. Les bouteilles sent soutenues sur des dagad'affichage breveltes. La capacit des desgâres et la distance entre les
étagères sont basées sur les dimensions standard des bouteilles de
champagne (20 m., 31085 mm).



ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites déflier le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une



INSTALLATION EN EXTERIEUR

INS JALLAH I ON EN EX I EXILEUX
Les caves à vin Dunavos sont conques pour une utilisation en intérieux Cependant, en respectant certaines conditions, elles conditions d'éviter l'exposition directe du solei et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la plué. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieux l'orsque le pruie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur l'orsque la température ambienté descend en dessous de 61°C.



INSTALLATION / PLACEMENT
La gamme i CNUE set facile à manquier, avecurie capacité
ser des l'écrets de l'acception à l'acception



STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES



WIFL + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafrachie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de viris parfaitement rafraichis en mer avec nos caves à vir à la pointe de la technologie, conque pour les navires de croiseire. Conque pour présenver les saveurs et les arômes délicats de vos milésimes préférés, not caves à vir élégantes et efficaces parafissent que chaque gropée est aussi agrébale que la première levez, votre expérience à bord avec la commodifé et la sophisticatif d'un viri parfaitement abodé, anchissant chaque moment de votre



















LES GAMMES DE CAVES A VIN



DUNAVOX PRIME, SPIRIT & JOY Gammes avec poignée intégrée



DUNAVOX GRANDE

Gamme avec une grande capacité de stockage



DUNAVOX HOME Gamme autonome DUNAVOX NOBLE, HORIZON & BALANCE Gammes Push-to-open



DUNAVOX FLOW
Gamme sous-comptoir



DUNAVOX SERA Gamme Champagne, Prosecco, Cava






INSTALLATION ENCASTRÉE COMPLÈTE

 Mediles de hauteur standard de 455 à 1784 mm. . Larnour variant entre 530 et 650 mm







DVH-19.50B.TO

DVH-19.50SS.TO

DVH-19.50MB.TO

DVH-19.50C.TO

45 CM DE HAUT : 45 CM DE HAUT : DVN-19.50B.TO

DXB-25.51B.TO





60 CM DE HAUT : DXB-26.69DB.TO



DAVG-32.80DB.TO DAVG-32.80DSS.TO DAVG-32.80DMB.TO DAVG-32.80DOP.TO DAVG-32.80DC.TO



La toute demière technologie en électroménagers l'Faites défiier le menu depuis votre téléphone mobile. Modifiez les paramètres et réglez la fermokrature à l'aide de l'écon seuleur. temperature a raide de recran • Gamme DUNAVOX NOBLE



détaillé affichant diverses fi et la couleur de la lumière.

88 CM DE HAUT :

DVN-44.120DB.TO

DVH-44.120DB.TO

DVH-44.120DSS.TO

DVH-44.120DMB.TO

DVH-44.120DC.TO

fonctionnalité avancée Wirl dotée d'une application intelligente. Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, vous pouvez ainsi rester connecté à votre collection de vins et vous assurer que chaque boutelle est parfaitement refroidle et prête à être dégustée à tout moment. Gammes DUNAVOX NOBLE, HORIZON 'excepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO

88 CM DE HAUT :

DXB-42.100DB.TO

SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉ

373 I EMIL DE VEN I ILA I IUN I IN I I LEURE a ventilation intégrée non soulement rempit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à in design plus élégant, sans griffe de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de maintenir une continuité visuelle et onctionnelle dans le design global de la cuisine.
Gammes DUNAVOX NOBLE, HORIZON



ÉTAGÈRES EN BOIS TÉLESCOPIQUES

E I AGENES EN BOIS I ELESCUPIQUES
Les étagères enièrement extensibles et ouclissantes en
douceur, offrent une visibilité compiète et un accès à toutes les
bouteilles de votre collection Accèdez faciliement à vos vins
grâce aux étagères qui se déploient compiètement
"accepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO



ÉCLAIRAGE MULTI LED

Une option d'éclairage pour chaque ambiance ; choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



123 CM DE HAUT :

DVN-70.185DB.TO

DVH-70.185DB.TO

DVH-70.185DSS.TO

DVH-70.185DMB.TO

DVH-70.185DC.TO









123 CM DE HAUT : 178 CM DE HAUT :

DAVG-114.288DB.TC DAVG-114.288DS.T DAVG-114.288DMB. DAVG-114.288DOP.

DXB-65.154DB.TO

${\bf Mod\`ele\ disponible\ avec\ une\ porte\ en:}$

Verre plein noir > réf. DVN-19.50B.TO [EAN: 5999558435332]




















Modèle NOBLE-19.TO







Verre plein noir > réf. DVN-25.65DB.TO [EAN: 5999558435349]





















Modèle NOBLE-25.TO







Entièrement intégré ou sous comptoir
(750mL) 25
Push-to-open
Charnière Hettich à fermeture progressive
Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. portable
2
5-10°C //10-18°C
bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Oui
Système de ventilation intégré
F
101 kWh/an
220-240V, 50Hz, 0,6A
en mm 660x650x645
(P) en mm 596x590x571
En bois télescopiques
36 dB
Oui
Par ventilateur, compresseur
, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Oui
s pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur
) e

Verre plein noir > réf. DVN-44.120DB.TO

[EAN: 5999558435356]



















Modèle NOBLE-44.TO







Type d'installation		Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bor	doaux 750ml \	44
Type d'ouverture	deaux 730ITIL)	Push-to-open
Type de charnières		Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage Ec	ran tactile TFT	- le même que celui d'un téléphone portable
Zone(s) de refroidissem	nent	2
Température		5-10°C //10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	ı	Système de ventilation intégré
Classe énergétique		F
Consommation électriq	ue	106 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (Hxl	LxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit	(HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères		Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore		36 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissemen	it F	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verrbV protec	tion, 2 couche	s + revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure		LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App		Oui
Garantie	3 ans pièces	& main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Verre plein noir > réf. DVN-70.185DB.TO

. [EAN: 5999558435592]

















Modèle NOBLE-70.TO

cave à vin entièrement intégrée




Wifi + smart App

Garantie



Qui



3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVH-19.50B.TO [EAN: 5999558435363]
- Acier Inox > réf. DVH-19.50SS.TO [EAN: 5999558435370]
- 3. Noir mat > réf. DVH-19.50MB.TO [EAN: 5999558436070]
- Couleurs RAL > réf. DVH-19.50C.TO [EAN: 5999558436117]



Modèles HORIZON-19.TO

































Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions Les bouteilles	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x569
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2 couche	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
	main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVH-25.65DB.TO [EAN: 5999558435387]
- 2. Acier Inox > réf. DVH-25.65DSS.TO [EAN: 5999558435394]
- Noir mat > réf. DVH-25.65DMB.TO [EAN: 5999558436087]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVH-25.65DC.TO [EAN: 5999558436124]





















Modèles HORIZON-25.TO













Type d'installa	ation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de boute	eilles (Bordeaux 750mL)	25
Type d'ouvert	ure	Push-to-open
Type de charr	nières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'afficha	ige	Écran tactile LCD
Zone(s) de re	froidissement	2
Température		5-10°C // 10-18°C
Instructions	Les bouteilles	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage		Oui
Conditions d'in	nstallation	Système de ventilation intégré
Classe énerge	étique	F
Consommatic	on électrique	101 kWh/an
Puissance no	minale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions b	rutes (HxLxP) en mm	660x650x645
Dimensions d	u produit (HxLxP) en mm	596x590x571
Etagères		En bois télescopiques
Niveau sonore	е	36 dB
Faibles vibrati	ions	Oui
Type de refroi	dissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couche	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intéri	eure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart A	лрр	Oui
Garantie	3 ans pièces 8	main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DAVG-32.80DB.TO [EAN: 5999558434403]
- 2. Acier Inox > réf. DAVG-32.80DSS.TO [EAN: 5999558434410]
- 3. Noir mat > réf. DAVG-32.80DMB.TO [EAN: 5999558436230]
- Panneau de recouvrement > réf. DAVG-32.80DOP.TO [EAN: 5999558434991]
- Couleurs RAL > réf. DAVG-32.80DC.TO [EAN: 5999558436247]

















Modèles HORIZON-32.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir



LED multiples (blanc, ambre, bleu)

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur











Lumière intérieure

Wifi + smart App

Garantie

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation La même te	empérature peut être réglée dans les 2 zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	G
Consommation électrique	133 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	810x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mn	n 715x592x559
Etagères	Coulissantes en bois
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible

- 1. Verre plein noir > réf. DVH-44.120DB.TO [EAN: 5999558435400]
- 2. Acier Inox > réf. DVH-44.120DSS.TO [EAN: 5999558435417]
- 3. Noir mat > réf. DVH-44.120DMB.TO [EAN: 5999558436094]
- Couleurs RAL > réf. DVH-44.120DC.TO [EAN: 5999558436131]

















Modèles HORIZON-44.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir







882







Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	44
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions Les bouteilles d	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2 couche	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie 3 ans pièces 8	main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVH-70.185DB.TO [EAN: 5999558435608]
- 2. Acier Inox > réf. DVH-70.185DSS.TO [EAN: 5999558435615]
- 3. Noir mat > réf. DVH-70.185DMB.TO [EAN: 5999558436100]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVH-70.185DC.TO [EAN: 5999558436148]



















Modèles HORIZON-70.TO

caves à vin entièrement intégrées











Garantie

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation Les bouteilles	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1275x650x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1233x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2 couch	es, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DAVG-114.288DB.TO [EAN: 5999558434465]
- 2. Acier Inox > réf. DAVG-114.288DSS.TO [EAN: 5999558434472]
- 3. Noir mat > réf. DAVG-114.288DMB.TO [EAN: 5999558436254]
- 4. Panneau de recouvrement > réf. DAVG-114.288DOP.TO [EAN: 5999558435028]
- Couleurs RAL > réf. DAVG-114.288DC.TO [EAN: 5999558436261]





caves à vin entièrement intégrées

en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT









Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL) 114
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions La même tem	pérature peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	G
Consommation électrique	167 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1990x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en m	m 1784x595x559
Etagères	Coulissantes en bois
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie 3 ans pièces	s & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur









Verre plein noir > réf. DXB-24.51B.TO [EAN: 5999558435424]

















par l'arrière

Garantie

Pour les bouteilles de champagne et de prosecco : seules les bouteilles standard d'une hauteur de 310 mm, d'un diamètre de 85 mm et d'un volume de 750 ml peuvent être placées sur les étagères.

Modèle BALANCE-24.TO

cave à vin entièrement intégrée







Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux	750mL) 24
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions Les b	outeilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) er	n mm 550x660x670
Dimensions du produit (HxLxF	P) en mm 453x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Verre plein noir > réf. DXB-26.69DB.TO

[EAN: 5999558435431]










Modèle BALANCE-26.TO







Verre plein noir > réf. DXB-42.100DB.TO FEAN: 59995584354481















Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

Modèle BALANCE-42.TO







Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	lmL) 42
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions Les bout	eilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Classe énergétique	G
Consommation électrique	126 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mi	m 980x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) et	n mm 885x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie 3 ans pie	èces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Verre plein noir > réf. DXB-65.154DB.TO [EAN: 5999558435455]














Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

Modèle BALANCE-65.TO







DUNAVOX PRIME, SPIRIT & JOY

Gammes avec poignée





INSTALLATION ENTIÈREMENT INTÉGRÉE

Modèles de hauteur standard 455 - 1788 mm Largeur variant entre 590 et 595 mm



pièces & main-d'œuvre + 2 ans pour le compresseur

	Noir Mat
DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION	







SPIRIT, JOY

DUNAVOX







DVP-19.50B DVS-19.50B DVS-19.50SS DVS-19.50MB DVS-19.500



45 CM DE HAUT : 60 CM DE HAUT :

DVP-25.65DB DVS-25.65DB DVS-25.65DSS DVS-25.65DMB DVS-25.65DC



60 CM DE HAUT : DXJ-26.69DB

CARACTÉRISTIQUES

POIGNÉE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte en Inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poign permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



La dernière lechnologie en matière d'appareils électroménagers i Modifiez les réglages à partir de votre téléphone portable et réglez la température grâce à l'écran couleur. Gamme DUNAVOX PRIME



ECRAN TACTILE LCD Écran tactile fluide et détaillé qui affiche diverses fonctions telle: que le flux d'air intérieur et la couleur de l'éclairage. Gamme DUNAVOX SPIRIT

ÉCRAN TACTILE LED L'écran LED permet de régler et de vérifier rapidement et faciliement la température ou d'allumer et d'éteindre les lumière - Gamme DUNAVOX JOY

WIFI+APPLICATION INTELLIGENTE Découvrsz une commodifé et un contrôle inégalés avec les fonctionnalités avancées de WiFi et d'application intelligente de notre cave 4 vin. Que vous soyez à la maison, au travail o en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en vous assurant que chaque bouteille est parfaitement rafraîchie et prête à être dégustée : tout moment.



88 CM DE HAUT : 88 CM DE HAUT :

DVP-44.120DB DVS-44.120DB DVS-44.120DSS DVS-44.120DMB DVS-44.120DC

DXJ-42.100DB

DVS-70.185DB DVS-70.185DSS DVS-70.185DME

DVS-70.185DC

123 CM DE HAU DVP-70.185DB

DXJ-65.154DB

123 CM DE HAUT :

SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

La ventilation intégrée non seulement rempit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue auss à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Celle permet de préserver les lignes de la cuisine. - Gammes DUNAVOX PRIME el SPIRIT



ÉTAGÈRES TÉLESCOPIOUES

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères élescopiques affrent une visibilité et un accès complets à toute es bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins prâce à des étagères qui se tirent complètement.



ÉCLAIRAGE MULTI-LED

Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage. • Gammes PRIME, SPIRIT et JOY • excepté DUNAVOX JOY-89









78 CM DE HAUT :

DX-89.246TB DX-89.246TSS DX-89.246TMB DX-89.246TC

Verre plein noir > réf. DVP-19.50B [EAN: 5999558435462]




















Modèle PRIME-19







Verre plein noir > réf. DVP-25.65DB

[EAN: 5999558435479]




















Modèle PRIME-25







Verre plein noir > réf. DVP-44.120DB

[EAN: 5999558435486]























Modèle PRIME-44





Type d'installation		Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Boi	rdeaux 750mL)	44
Type d'ouverture		Poignée
Type de chamières		Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile T	FT (le même que celui d'un tel. Portable)
Zone(s) de refroidisser	nent	2
Température		5-10°C // 10-18°C
Instructions	Les bouteilles de	champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	n	Système de ventilation intégré
Classe énergétique		F
Consommation électric	que	106 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (Hx	LxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit	(HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères		Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore		36 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissemer	nt	Par ventilateur, compresseur
Porte UV prot	ection, 2 couches,	revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure		LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App		Oui
Garantie	3 ans pièces & m	nain d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Verre plein noir > réf. DVP-70.185DB [EAN:5999558435622]



















Modèle PRIME-70

cave à vin entièrement intégrée







1233

Type d'installation	Entièrement intégré
Nbre de bouteilles (Bordeau	x 750mL) 70
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage É	cran tactile TFT (le même que celui d'un tel. Portable)
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions Les	bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP)	en mm 1275x650x660
Dimensions du produit (HxL)	xP) en mm 1233x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte UV protection	n, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie 3 ar	ns pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVS-19.50B [EAN: 5999558435493]
- 2. Acier Inox > réf. DVS-19.50SS [EAN: 5999558435509]
- 3. Noir mat > réf. DVS-19.50MB [EAN: 5999558435998]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVS-19.50C [EAN: 5999558436032]























Modèles SPIRIT-19

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir











Wifi + smart App

Garantie

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions Les bouteilles d	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/ar
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x560
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte UV protection, 2 couche	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVS-25.65DB [EAN: 5999558435516]
- 2. Acier Inox > réf. DVS-25.65DSS [EAN: 5999558435523]
- Noir mat > réf. DVS-25.65DMB [EAN: 5999558436001]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVS-25.65DC [EAN: 5999558436049]





















Modèles SPIRIT-25











Type d'install	ation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bout	teilles (Bordeaux 750mL)	25
Type d'ouver	ture	Poignée
Type de char	nières	Normal (Pivot)
Type d'affich	age	Écran tactile LED
Zone(s) de re	efroidissement	2
Température		5-10°C // 10-18°C
Instructions of	d'utilisation Les bouteilles d	e champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage		Oui
Conditions d'	installation	Système de ventilation intégré
Classe énerg	jétique	F
Consommati	on électrique	101 kWh/an
Puissance no	ominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions I	brutes (HxLxP) en mm	660x650x645
Dimensions of	du produit (HxLxP) en mm	596x590x571
Etagères		En bois télescopiques
Niveau sono	re	36 dB
Faibles vibra	tions	Oui
Type de refro	oidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intér	rieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart	Арр	Oui
Garantie	3 ans pièces &	main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVS-44.120DB [EAN: 5999558435530]
- 2. Acier Inox > réf. DVS-44.120DSS [EAN: 5999558435547]
- 3. Noir mat > réf. DVS-44.120DMB [EAN: 5999558436018]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVS-44.120DC [EAN: 5999558436056]



















Modèles SPIRIT-44

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir











3

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	OmL) 44
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C //10-18°C
Instructions d'utilisation Les bout	eilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en m	m 925x640x640
Dimensions du produit (HxLxP) e	n mm 882x590x571
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte UV protection, 2 co	ouches + revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie 3 ans pi	èces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DVS-70.185DB [EAN: 5999558435639]
- 2. Acier Inox > réf. DVS-70.185DSS [EAN: 5999558435646]
- 3. Noir mat > réf. DVS-70.185DMB [EAN: 5999558436025]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVS-70.185DC [EAN: 5999558436063]















Modèles SPIRIT-70

caves à vin entièrement intégrées









3



	=
Type d'installation	Entièrement intégré
Nbre de bouteilles (Bordeau	
Type d'ouverture	Poignée
Type de chamières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation Les	bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP)	en mm 1275x650x660
Dimensions du produit (HxL)	xP) en mm 1233x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte UV protection	n, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
	ns pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Verre plein noir > réf. DXJ-24.51B [EAN: 5999558435554]













Pour les bouteilles de champagne et de prosecco : seules les bouteilles standard d'une hauteur de 310 mm, d'un diamètre de 85 mm et d'un volume de 750 ml peuvent être placées sur les étagères.

Modèle IOY-24





Verre plein noir > réf. DXJ-26.69DB [EAN: 5999558435561]

















Modèle JOY-26





Type d'installation		Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux	750mL)	26
Type d'ouverture		Poignée
Type de chamières		Normal (Pivot)
Type d'affichage		Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement		2
Température		10-20°C // 5-12°C
Instructions d'utilisation Les I	oouteilles de champaç	gne s'insèrent entre les étagères
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'a	vant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique		G
Consommation électrique		124 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) e	n mm	690x660x670
Dimensions du produit (HxLx	P) en mm	598x590x565
Etagères		En bois télescopiques
Niveau sonore		38 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissement	Refroidissem	ent par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection	, 2 couches, revêteme	ent à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LE	D multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App		Non

Verre plein noir > réf. DXJ-42.100DB IEAN: 59995584355781













Modèle JOY-42







Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	42
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation Les bouteilles de cham	pagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
	à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	126 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	980x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	885x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verreUV protection, 2 couches, revêt	ement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Carantia 3 and niàced & main d	l'ouvre +2 ane nour le compresseur

Verre plein noir > réf. DXJ-65.154DB [EAN: 5999558435585]











Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

Garantie

Modèle JOY-65

cave à vin entièrement intégrée







Type d'installation	Intégrable uniquement
	65
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation Les bouteilles de ch	nampagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation Une ventilati	on à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	149 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1445x680x690
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1231x590x563
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verreUV protection, 2 couches, re	vêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DX-89.246TB [EAN: 5999558433444]
- 2. Acier Inox > réf. DX-89.246TSS [EAN: 5999558432690]
- 3. Noir mat > réf. DX-89.246TMB [EAN: 5999558436278]
- Couleurs RAL > réf. DX-89.246TC [EAN: 5999558436285]















Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

Garantie

Modèles JOY-89

caves à vin entièrement intégrées











Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux	x 750mL) 100
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	3
Température	5-18°C // 5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation Les	bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	162 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,8A
Dimensions brutes (HxLxP)	en mm 1865x655x660
Dimensions du produit (HxL)	(P) en mm 1786x595x559
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte UV protection	, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	Blanc
Wifi + smart App	Non

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR

Modèles de hauteur standard 820 - 880 mm Largeur variant entre 160 et 600 mm



GRILLE DE VENTILATION AVANT : DOIT ETRE VENTILEE PAR PLINTHE











CARACTÉRISTIQUES



DUNAVOX	4	+=	0505 + - •	
	-			

ÉCRAN TACTILE LCD Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.

VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE

VENTILATION DE LA CRILLE FRONTALE
La grile de ventilation doit rester libre. Lair chaud produit par le
composseu est expusé d'un côté et l'et plus fins est appré de
la gluidre de se ventiler correctement.
Sun socie est installé devant la care à vin, une grile doit être.
Sun socie est installé devant la care à vin, une grile doit être.
Installée dans les coche lu-même pour assurer une ventilation
installée dans les coche du-même pour assurer une ventilation
rédultar probablement la curée du vin de la care à vin, à aboré la
composseu Limité de la curée du vin de la care à vin, à aboré la
composseu Limité de la curée du vin de la care à vin, à aboré la
composseu Limité de la curée du vin de la care à vin, à aboré la
composseu Limité de la curée du vin de la care à vin, à aboré la
composseu Limité de la curée du vin de la care à vin, à aboré la
composseu Limité de la care de vin, à aboré la
composseu Limité de la care de vin, à aboré la
composseu Limité de la care de vin, à aboré la
composseu Limité de la care de vin, au composseu Limité de la care de vin, à aboré la
composseu Limité de la care de vin, au composité de vin de vin



Porte en verre noir, en acier inoxydable, noir mat, de couleur RAL ou panneau de recouvrement. Une finition qui s'harmonise avec tous les styles et loutes les couleurs de cuisine.



PORTE À POIGNÉE CACHÉE



Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée er acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poigné∈ permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.











60	С	M	D	Е	н	Α
n,		ıc	20		2	41

60 CM DE HAUT :

60 CM DE HAUT :	
DAUF-45.125DB.TC DAUF-45.125DSS. DAUF-45.125DMB. DAUF-45.125DOP. DAUF-45.125DC.TC	T

60 CM DE HAUT: 60 CM DE HAUT:

DAUF-46.145DSS DAUF-46.145DMB DAUF-46.145DC DAUF-46.145DBH

- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-8.23B [EAN: 5999558436445]
- Acier Inox > réf. DAUF-8.23SS [EAN: 5999558436452]








Caves à vin encastrables sous un plan de travai











Type de refroidissement Refroidissement par ventilateur, compresseur Porte en verre Protection UV +3 couches, réversible Lumière intérieure LED blanche















- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-9.22B [EAN: 5999558434755]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-9.22SS [EAN: 5999558434762]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-9.22MB [EAN: 5999558435721]
- Couleurs RAL > réf. DAUF-9.22C [EAN: 5999558435738]











Modèles FLOW-9













Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	9 (7 couchés et 2 debout)
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation Seule la bo	outeille de Bordeaux convient à l'unité
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x185x580mm
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x150x525mm
Etagères	Étagères fixes en bois
Réglable entre 10 et 70mm	*. La hauteur varie selon les modèles
Nivoau conoro	38 dB

Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED blanche

- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-17.58DB [EAN: 5999558434656]
- Acier Inox > réf. DAUF-17.58DSS [EAN: 5999558434670]
- Noir mat > réf. DAUF-17.58DMB [EAN: 5999558435745]
- Couleurs RAL > réf. DAUF-17.58DC [EAN: 5999558435752]

















	Sous comptoir
Type d'installation	Sous compton
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	17
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
La zone inférieure peut stocker 2 bouteilles debout	t en échangeant les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation V	entilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	135 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,65A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813×295×570
Etagères É	tagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hau	teur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur













LED bleue 3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Protection UV, 3 couches de verre, réversible

Verre plein noir > réf. DAUF-17.58DBH [EAN: 5999558435653]















Modèle FLOW-17H



min. 813 max. 883





Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	mL) 17
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
La zone inférieure permet de ra	inger 2 bouteilles debout en changeant d'étagère.
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	135 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,65A
Dimensions brutes (HxLxP) en mi	
Dimensions du produit (HxLxP) er	n mm 813×295×570
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre	10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie 3 ans piè	èces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-19.58B [EAN: 5999558434687]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-19.58SS [EAN: 5999558434694]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-19.58MB [EAN: 5999558435769]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-19.58C [EAN: 5999558435776]







Modèles FLOW-19

Caves à vin encastrables sous un plan de travai



Sous comptoir





Type d'installation

Garantie







Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL) 19
Type d'ouverture	Poignée, réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en m	m 813×295×570
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10	et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur











- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-19.58B [EAN: 5999558434687]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-19.58SS [EAN: 5999558434694]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-19.58MB [EAN: 5999558435769]
- Couleurs RAL > réf. DAUF-19.58C [EAN: 5999558435776]











Caves à vin encastrables sous un plan de travai



Sous comptoir



1

Type d'installation

Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)







Type d'ouverture	Poignée, réversible
Type de charnières	Normal (Pivo
Type d'affichage	Écran tactile LEI
Zone(s) de refroidissemen	
Température	5-20°0
Chauffage	Ou
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontal
Classe énergétique	(
Consommation électrique	118 kWh/a
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7
Dimensions brutes (HxLxF) en mm 855x330x63
Dimensions du produit (Hx	_xP) en mm 813×295×570
Etagères	Étagères coulissantes en boi
Réglable	entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèle
Niveau sonore	39 dl
Faibles vibrations	Ou
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseu
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleu
Garantie 3	ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseu





- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-32.83B [EAN: 5999558434700]
- Acier Inox > réf. DAUF-32.83SS [EAN: 5999558434717]
- Noir mat > réf. DAUF-32.83MB [EAN: 5999558435783]
- Couleurs RAL > réf. DAUF-32.83C [EAN: 5999558435790]





563



















Modèles FLOW-32

Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre



Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C

Type d'anichage	Loran tactile LLD
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x415x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x380x563
Etagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et	70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte Protection contre les U	IV, 2 couches, revêtement à faible émissivité
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)

- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-32.78DB [EAN: 5999558434861]
- Acier Inox > réf. DAUF-32.78DSS [EAN: 5999558434878]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-32.78DMB [EAN: 5999558435806]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-32.78DC [EAN: 5999558435813]





Modèles FLOW-32D












Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	10-18°C //5-10°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	125 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x415x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x380x563
Etagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70mm	*. La hauteur varie selon les modèles











- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-38.100DB [EAN: 5999558435035]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-38.100DSS [EAN: 5999558435042]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-38.100DMB [EAN: 5999558435820]
- Couleurs RAL > réf. DAUF-38.100DC [EAN: 5999558435837]





min. 820 max. 890

Modèles FLOW-38

DUNAVOX THE WINE COOLING EXPERT



40 dB

Par ventilateur, compresseur

LED multiples (blanc, ambre, bleu)

Protection UV. 3 couches de verre, réversible

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Qui











Niveau sonore

Porte en verre

Garantie

Faibles vibrations

Lumière intérieure

Type de refroidissement

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	38
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température	peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	141 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1.2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	880x560x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x495x575
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm	* La hauteur varie selon les modèles













Verre plein noir > réf. DAUF-38.100DB.TO [EAN: 5999558435059]







5-20°C 5-20°C



Modèle FLOW-38.TO

cave à vin encastrable sous un plan de travail ou en pose libre





Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeau	x 750mL) 38
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de chamières	Charnière Hettich à fermeture douce
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C //5-20°C
La m	ême température peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	141 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1.2A
Dimensions brutes (HxLxP)	en mm 940x560x660
Dimensions du produit (HxL	xP) en mm 880x495x575
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable	entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie 3 a	ns pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-39.121DB [EAN: 5999558434724]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-39.121DSS [EAN: 5999558434731]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-39.121DMB [EAN: 5999558435844]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-39.121DC [EAN: 5999558435851]







Sous comptoir ou en pose libre



Type d'inetallation









rype u iristaliation		Cods compton od en pose libre
Nbre de bouteilles (Bo	rdeaux 750mL)	39
Type d'ouverture		Poignée
Type de charnières		Normal (Pivot)
Type d'affichage		Écran tactile LED
Zone(s) de refroidisser	nent	2
Température		5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	1	-
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	n	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique		
Consommation électric	que	103 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (Hx	LxP) en mm	870x655x665
Dimensions du produit	(HxLxP) en mm	820x595x560
Etagères		Étagères en bois avec rails
Niveau sonore Régl	able entre 10 et 7	0mm*. La hauteur varie selon les modèles
Faibles vibrations		38 dB
Type de refroidisseme	nt	Oui
Porte en verre		Par ventilateur, compresseur
Lumière intérieure	Protection UV,	2 couches +revêtement à faible émissivité
Wifi + smart App		LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces &	main d'œuvre +2 ans pour le compresseur













1. Verre plein noir > réf. DAUF-39.119DB.TO

[EAN: 5999558435677]

2. Panneau de recouvrement > réf. DAUF-39.119DOP.TO

[EAN: 5999558436315]







Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore





Type d'installation		Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bord	eaux 750mL)	39
Type d'ouverture		Push-to-open
Type de charnières		Normal (Pivot)
Type d'affichage		Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissem	ent	2
Température		5–12℃ //12–18℃
Instructions d'utilisation	La T° des	2 zones peut être réglée indépendamment
Chauffage		Oui
Conditions d'installation		Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique		G
Consommation électriqu	e	127 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxL	xP) en mm	885x660x655
Dimensions du produit(HxLxP) en mm	820x595x570
Etagères		Étagères en bois télescopiques
Réglal	ole entre 10 et 7	'0mm*.La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore		38 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissement		Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV	, 2 couches, revêtement Low-E, réversible
Lumière intérieure		LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & r	nain d'œuvre + 2ans pour le compresseur









- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-45.125DB.TO [EAN: 5999558434540]
- Acier Inox > réf. DAUF-45.125DSS.TO [EAN: 5999558434557]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-45.125DMB.TO [EAN: 5999558436292]
- 4. Panneau de recouvrement > réf. DAUF-45.125DOP.TO [EAN: 5999558435011]
- Couleurs RAL > réf. DAUF-45.125DC.TO [EAN: 5999558436308]













min. 880 max 950

Modèles FLOW-45





Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750n	nL) 45
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même te	mpérature peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	115 kWh/an

remperature	3-20 C // 3-20 C
La même températ	ure peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	115 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	940x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	880x595x575
Etagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70	mm*. La hauteur varie selon les modèles

Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur

Type de refroidissement Protection UV. 3 couches de verre, réversible Porte en verre Lumière intérieure LED multiples (blanc, ambre, bleu)

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur Garantie

- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-46.138B [EAN: 5999558434748]
- Acier Inox > réf. DAUF-46.138SS [EAN: 5999558434885]
- Noir mat > réf. DAUF-46.138MB [EAN: 5999558435868]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-46.138C [EAN: 5999558435875]













Modèles FLOW-46

DUNAVOX THE WINE COOLING EXPERT



39 dB







Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C

Condit
Classe
Consc
Puissa
Dimen
Dimen
E43

Niveau sonore

Iemperature	5-16 (
Chauffage	Non	
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale	
Classe énergétique	G	
Consommation électrique	130 kWh/an	
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A	
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	870x655x665	
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x560	
Etagères	Étagères en bois avec rails	
Réglable entre 10 et 70mm ³	. La hauteur varie selon les modèles	

Faibles vibrations Oui Type de refroidissement Par ventilateur, compresseur Porte en verre Protection UV, 2 couches, revêtement Low-E, réversible Lumière intérieure LED multiples (blanc, ambre, bleu)

Garantie

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur











- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-46.145DB [EAN: 5999558434892]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-46.145DSS [EAN: 5999558434908]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-46.145DMB [EAN: 5999558435264]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-46.145DC [EAN: 5999558435882]



















Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
Instructions d'utilisation	
Chauffage	Ou
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/ar
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	874x660x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x578
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Réglable entre 10 et 70mn	n*. La hauteur varie selon les modèles
Nimerican	30 YE





DUNAVOX @ 600









Modèle FLOW-46H

min. 820 max. 890









			(c)	1(G	
	0(3	000	.) o (
DUNAVOX	: ⊕ 6 *6	6°. "A	60	0	
	(i)		0		
		,	(,,)	<u></u>	
÷ ::::				===	=

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-46.145DBH

[EAN: 5999558435660]

Type d'installation		Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Boro	deaux 750mL)	46
Type d'ouverture		Poignée cachée
Type de charnières		Normal (Pivot)
Type d'affichage		Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissem	nent	2
Température		5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation		-
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	1	Front plinth ventilation
Classe énergétique		G
Consommation électrique	ue	155 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,4A
Dimensions brutes (Hxl	LxP) en mm	874x660x625
Dimensions du produit	(HxLxP) en mm	820x595x578
Etagères		Étagères en bois télescopiques
Régla	able entre 10 et 70 mm.	La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore		39 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissemen	t	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection	n UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure		LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d	'œuvre +2 ans pour le compresseur











INSTALLATION INTÉGRÉE

Grande capacité de stockage Peut également être utilisé en pose libre









120 CM DE HAUT: 120 CM DE HAUT: 167 CM DE HAUT:

DX-94.270SDSK DX-94.270DMBK DX-94.270DCK

DX-108.330DB DX-108.330DSS DX-108.330DMB DX-108.330DC

DX-166.428DBK DX-166.428SDSK DX-166.428DMBK DX-166.428DCK

177 CM DE HAUT: 177 CM DE HAUT: 183 CM DE HAUT: DX-181.490DBK DX-194.490BK DX-181.490SDSK DX-194.490SSK DX-181.490DMBK DX-194.490MBK DX-181.490DCK DX-194.490CK

CARACTÉRISTIQUES



ÉTAGÈRES EN BOIS TÉLESCOPIQUES



ECRAN TACTILE LED L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régle et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les

VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE

VEN I ILA I ION DE LA GRILLE FRON I ALE La grille de ventilation doit rester libre. L'air chasel produit par le compresseur set expulsé d'un obte et l'air pus finis set aspir de à la glacière de se vertiller cornectement. Si un socie et installe devant la cave à viru, une grille doit être installée dans le socie ul-même pour assurer une ventillation adéquate. Toute source c'haleur à proximité du refroidisseur réduira probablement la durée do vie de la cave à viru, assovir le compresseur lui-mêmen





La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commerciai. Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.





Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée en acies inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



- 1. Acier Inox > réf. DX-94.270SDSK [EAN: DX-94.270SDSK]
- 2. Noir mat > réf. DX-94.270DMBK [EAN: 5999558435899]
- 3. Couleurs RAL > réf. DX-94.270DCK [EAN: 5999558435943]









3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



Type d'installation	Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750r	nL) 94
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation F	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	159 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,86A
Dimensions brutes (HxLxP) en mn	1 1260x660x760
Dimensions du produit (HxLxP) en	mm 1220x595x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue













Wifi + smart App

Verre plein noir > Réf. DX-94.270DBK

FEAN: 59995584315631













Type d'installation		Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bor	deaux 750mL)	94
Type d'ouverture		Poignée cachée
Type de charnières		Normal (Pivot)
Type d'affichage		Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissen	nent	2
Température		5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-	être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	า	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique		G
Consommation électric	lue	159 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,86A
Dimensions brutes (Hx	LxP) en mm	1260x660x760
Dimensions du produit	(HxLxP) en mm	1220x595x680
Etagères		Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore		39 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissemer	nt	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Р	rotection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	•	LED bleue
Wifi + smart App	•	Non
Garantie	3 ans pièces 8	& main d'œuvre +2 ans pour le compresseur









- 1. Verre plein noir > réf. DX-108.330DB [EAN: 5999558435684]
- Acier Inox > réf. DX-108.330DSS [EAN: 5999558435691]
- 3. Noir mat > réf. DX-108.330DMB [EAN: 5999558435905]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-108.330DC [EAN: 5999558435950]











Modèles GRANDE-108

caves à vin autonomes ou encastrées











Type d'installation	Autonome ou encastre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	mL) 10a
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot
Type d'affichage	Écran tactileLED
Zone(s) de refroidissement	
Température	5-12°C //12-20°
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avan
Chauffage	Ou
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avan
Classe énergétique	(
Consommation électrique	155 kWh/ar
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mr	n 1905x660x74
Dimensions du produit(HxLxP) er	n mm 1670x595x580
Etagères	Étagères en bois télescopique
Niveau sonore	39 dE
Faibles vibrations	Ou
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseu
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	Éclairage latéral RVE
Wifi +smart App	Nor
Garantie 3 ans piè	ces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DX-166.428DBK [EAN: 5999558431648]
- Acier Inox > réf. DX-166.428SDSK [EAN: 5999558432034]
- 3. Noir mat > réf. DX-166.428DMBK [EAN: 5999558435912]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-166.428DCK [EAN: 5999558435967]









Modèles GRANDE-166













Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 75	0mL) 108
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactileLED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5–12℃ //12–20℃
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en n	nm 1905x660x745
Dimensions du produit(HxLxP)	en mm 1770x595x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	Éclairage latéral RVB
Wifi +smart App	Non
Garantie 3 ans pi	èces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur





- 1. Verre plein noir > réf. DX-181.490DBK [EAN: 5999558431631]
- 2. Acier Inox > réf. DX-181.490SDSK [EAN: 5999558431969]
- 3. Noir mat > réf. DX-181.490DMBK [EAN: 5999558435929]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-181.490DCK [EAN: 5999558435974]

















Modèles GRANDE-181

en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT











Type d'installation	Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	mL) 181
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactileLED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12℃ //12-20℃
Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	197 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,1A
Dimensions brutes (HxLxP) en mr	n 1970x700x745
Dimensions du produit(HxLxP) er	nmm 1835x655x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi +smart App	Non
Garantie 3 ans niè	ces & main d'œuvre + 2 ans nour le compresseur

- 1. Verre plein noir > réf. DX-194.490BK [EAN: 5999558431945]
- 2. Acier Inox > réf. DX-194.490SSK [EAN: 5999558431952]
- 3. Noir mat > réf. DX-194.490MBK [EAN: 5999558435936]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-194.490CK [EAN: 5999558435981]







Modèles GRANDE-194













Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	lmL) 183
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactileLED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5–20℃
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	179 kWh/an
Puissance nominale	220-240V,50Hz, 1,1A
Dimensions brutes (HxLxP) en m	m 1970x700x745
Dimensions du produit(HxLxP) er	n mm 1835x655x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi +smart App	Non
Garantie 3 ans piè	ces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur















pièces & main-d'œuvre 2 ans pour le compresseur



80 CM DE HAUT :

DAUF-40.138B DX-58.258DB DAUF-40.138SS DX-58.258DSS DAUF-40.138MB DAUF-40.138C DX-58.258DC



DX-70.258B DX-70.258SS DX-70.258MB DX-70.258C



120 CM DE HAUT:

DX-143.468B



DX-143.468SS DX-143.468MB DX-143.468C

CARACTÉRISTIQUES

ZONES DE TEMPERATURE Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



s spécialement pour les boutelles plus grandes, la optimale entre les étagères s'adapte confortableme tellies de champagn et de proseco. Les boutelles toruses sur des étagères d'affichage brevétées. La des étagères et la distance entre les étagères sont tur les d'innesions standard des boutelles de ine (750 ml. 310x55 mm).



troffee. Su Luse ce, virs parfaltement efficient en mer vive con-troffee de la companyation de la technique companyation de werea du ni a la propriete de la technicaje companyation de aviera de croisèlere. Companyation préserver les saveurs élitates de vos militaires perférries, nos caves à vivi élégantes et efficaces parantissent que chaque gorpée est aussi agréable ue la première. L'evez votre expérience à bord avez ue la première. L'evez votre expérience à bord avez les ormodités et la sophistication d'un vin parfaitement stocké, michissant chaque moment de votre croisèlere.











VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE
La grant de la grant



- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-40.138B [EAN: 5999558433482]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-40.138SS [EAN: 5999558433499]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-40.138MB [EAN: 5999558436155]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-40.138C [EAN: 5999558436193]











Modèles SERA-40

en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT









Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux	750mL) 40
Type de bouteilles	Champagne, cava, prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	L'appareil doit être fixé au comptoir, sinon il bascule.
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	E
Consommation électrique	83 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 0,85A
Dimensions brutes (HxLxP) e	n mm 880x660x625
Dimensions du produit(HxLx	P) en mm 813x595x570
Etagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie 3 ans	s pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur













- 1. Verre plein noir > réf. DX-58.258DB [EAN: 5999558435158]
- 2. Acier Inox > réf. DX-58.258DSS [EAN: 5999558435165]
- 3. Noir mat > réf. DX-58.258DMB [EAN: 5999558436162]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-58.258DC [EAN: 5999558436209]



Modèles SERA-58

























Garantie

- 1. Verre plein noir > réf. DX-70.258B [EAN: 5999558435172]
- 2. Acier Inox > réf. DX-70.258SS [EAN: 5999558435189]
- 3. Noir mat > réf. DX-70.258MB [EAN: 5999558436179]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-70.258C [EAN: 5999558436216]



en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT
















3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur













Garantie



- 1. Verre plein noir > réf. DX-143.468B [EAN: 5999558432645]
- 2. Acier Inox > réf. DX-143.468SS [EAN: 5999558432638]
- 3. Noir mat > réf. DX-143.468MB [EAN: 5999558436186]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-143.468C [EAN: 5999558436223]











Modèles SERA-143













Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750)	mL) 70
Type de bouteilles	Champagne, Cava, Prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactileLED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5–20℃
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	162 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mr	n 1970x700x745
Dimensions du produit(HxLxP) en	mm 1835x655x680
Etagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie 3 ans piè	ces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur

CARACTÉRISTIQUES

PORTE POIGNEE ENCASTREE
En accord avec les demières tendances de design pour les
caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles
set disponible avec une poignée encastrée.



ÉCRAN TACTILE À LED 'écran intégré est facile à utiliser et fournit un retour 'information rapide sur la température des vins. excenté HOME-48



NSTALLATION / PLACEMENT

variant de 16 à 50 boutelles. Ces réforidisseurs ne peuvent par bér inlégée ou placés sous un comptoir. Seule finstallation er pose libre est autorisée, car ces appareits ne possèdent pas de grille frontale caissique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doute disposer d'un espac libre autour d'elles. Le condenseur est installé à fintérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les oddés et le dessus du réfroliciseur. Il est donc crucial de





INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation er niérieur. Capendant, en respectant certaines conditions, eller peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'évitre l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne



DUNAVOX HOME

AUTONOME

Ouverture de porte standard
La porte N'EST PAS RÉVERSIBLE



GARANTIE DE TROIS ANS Pièces et main-d'œuvre +2 ans pour le compresseur



50 CM DE HAUT : DXFH-16.46



60 CM DE HAUT : DXFH-20.62



83 CM DE HAUT : DXFH-28.88



84 CM DE HAUT : DXFH-30.80



84 CM DE HAUT : DXFH-48.130



130 CM DE HAUT : DXFH-50.142

Verre plein noir > réf. DXFH-16.46 [EAN: 5999558434786]



Modèle HOME-16













Chauffaga

Porte en verre

Lumière intérieure

Wifi + smart App

Garantie

Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	OmL) 15
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale

Chauliage	NOIT
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	134 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	575x550x500
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	515x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur









L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus libre autour de lui-





2 couches de verre, non réversible

Lumière LED bleue

Non

Verre plein noir > réf. DXFH-20.62 [EAN: 5999558434793]



Modèle HOME-20












IType d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	0mL) 20
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	136 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en m	m 710x555x505
Dimensions du produit (HxLxP) e	n mm 660x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie 3 ans pi	èces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur







Verre plein noir > réf. DXFH-28.88 [EAN: 5999558434809]



Modèle HOME-28



















28 4-18°C

Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles ‡ la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	139 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en n	nm 895x570x505
Dimensions du produit (HxLxP)	en mm 845x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie 3 ans p	ièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Verre plein noir > réf. DXFH-30.80 [EAN: 5999558434830]



Modèle HOME-30



3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur





Garantie

















Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 7	50mL) 29
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	4-18°C // 4-18°C
Instructions d'utilisation	La différence de température ne peut excéder 6°C
	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	138 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en	mm 905x555x545
Dimensions du produit (HxLxP)	en mm 855x430x490
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	41 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non

Verre plein noir > réf. DXFH-48.130 [EAN: 5999558434847]



Modèle HOME-48






















Verre plein noir > réf. DXFH-50.142 [EAN: 5999558435714]



1295

Modèle HOME-50

















évacuation de la chaleur.













CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE



GARANTIF

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat.

ASSISTANCE

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunavox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur www.dunavox.com.

Prix

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

Illustrations et descriptions

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

Paiements

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard

Transport:

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

Livraisons

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

IMPORTANT

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

Conditions de livraison

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

Échanges et retours

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

Garantie du fabricant

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

AVERTISSEMENTS

info@enostore.fr

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vidue sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

Dunavox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.

LES CAVES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE Ster rue d'Arsonval, 75015 Paris Tel. 01 75 43 46 48 Portable 07 83 23 01 28



www.facebook.com/EnomaticFrance www.instagram.com/enostore_france www.linkedin.com/company/enostore-france